





# DIXIE



Section 134x20



## MODÈLE STANDARD

Parfait pour embellir votre entrée tout en respectant votre intimité !

Le cadre en aluminium est rempli d'un bois d'une qualité remarquable. L'ensemble rend ce modèle très chaleureux.

Disponible en :

- 2 battants
- Coulissant sur rail
- Coulissant autoportant
- Portillon

## PRODUITS ASSOCIÉS

- Totem boîte aux lettres
- Clôture sur demande

### Quelques infos :

- Système de fixation par clips : simple et invisible pour les lames de bardage en bois préalablement rainurés.

### Les avantages :

- L'alignement des lames est assuré automatiquement pour obtenir un résultat parfait
- Cet assemblage plus flexible accompagne le bois et permet une meilleure résistance du cadre

- Le brossage est une technique qui permet de mettre en lumière le veinage du bois. Les fibres qui le constituent peuvent être plus ou moins dures. Le brossage creuse alors les veines tendres. Au toucher, le bois reste doux et satiné mais l'on sent sous les doigts le veinage, ce qui met en valeur la texture du bois.



## DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Droit
Motorisable	Oui
Section des montants	60 x 60 mm
Section des traverses	100 x 60 mm, 60 x 60 mm, 60 x 30 mm
Section de la poutre basse (coulissant)	100 x 60 mm
Section du bois	134 x 20 mm (Largeur de couverture : 131 mm)
Type de bois	Bois en pin thermotraité de classe 3.2. En fonction de nos arrivages de bois, la quantité de nœuds et le rendu final peuvent différer des photos de présentation
Epaisseur des profils	3 mm
Espacement entre le bois	Recouvrement
Garantie de la structure	10 ans Le bois est un matériau naturel qui présente des imperfections qui ne nuisent cependant pas à la durabilité du produit. Certaines de ces altérations ou singularités de la matière ne peuvent en aucun cas faire partie de la garantie de nos produits.
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Couleur du produit	Toute la palette RAL. Hors RAL sur demande
Finitions possibles	Brillante, satinée ou texturée
Accessoires de pose réglables	Oui
Personnalisation - Liste non exhaustive (Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)	-
Assemblage du cadre	Soudure au TIG
Assemblage du bois	Emboîtement par clips
Matière du cadre	Aluminium
Système de fermeture	Battant : Serrure avec poignée et cylindre 3 clés Coulissant : Serrure avec une béquille et cylindre 3 clés
Process de traitement	Thermolaquage
Type de motorisation compatible	Battant : À bras articulés ou caissons enterrés Coulissant : Coulissant



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !