



## CLÔTURE KYRO




MODÈLE STANDARD

### IDÉALE AVEC :

- Portail Kyro
- Portail Kiruna
- Portail Lulea
- Carport Kyro

### QUELQUES RÉALISATIONS



#### Quelques infos :

- Système de fixation par clips : simple et invisible pour les lames de bardage en bois préalablement rainurés.

#### Les avantages :

- L'alignement des lames est assuré automatiquement pour obtenir un résultat parfait

- Cet assemblage plus flexible accompagne le bois et permet une meilleure résistance du cadre

- Le brossage est une technique qui permet de mettre en lumière le veinage du bois. Les fibres qui le constituent peuvent être plus ou moins dures. Le brossage creuse alors les veines tendres. Au toucher, le bois reste doux et satiné mais l'on sent sous les doigts le veinage, ce qui met en valeur la texture du bois.

## DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Droite
Mode de fixation	Pattes soudées
Section des montants	60 x 40 mm
Section des traverses	60 x 60 mm
Section du bois	138 x 20 mm
Essence du bois	Bois en pin thermotraité de classe 3.2 En fonction de nos arrivages de bois, la quantité de nœuds et le rendu final peuvent différer des photos de présentation <i>En option : Frêne thermotraité</i>
Epaisseur des profils	3 mm
Assemblage des montants / traverses	Soudure au TIG
Assemblage du remplissage bois	Emboîtement par clips
Espace entre les lattes de bois	Chevauchement
Garantie de la structure	10 ans Le bois est un matériau naturel qui présente des imperfections qui ne nuisent cependant pas à la durabilité du produit. Certaines de ces altérations ou singularités de la matière ne peuvent en aucun cas faire partie de la garantie de nos produits.
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Personnalisation - Liste non exhaustive (Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)	Lattes de bois à la verticale, ...
Matière du cadre	Aluminium
Process de traitement	Thermolaquage
Couleur du produit	Toute la palette RAL. Hors RAL sur demande.
Finitions possibles	Brillante, satinée ou texturée
Option pour le remplissage bois	- Kit saturateur à appliquer (teinte + foncée) - Kit dégrissant, gel incolore + brosse - Remplissage en frêne thermotaité
Découpe boîte aux lettres ou compteur	Possible
Poteau nécessaire pour la fixation	80 x 80 x 3 mm (100 x 100 x 6 mm si hauteur > 2000 mm)
Longueur maximale entre poteaux	2500 mm



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !